

GULVE

I dette afsnit kan I finde generelle oplysninger, og gode råd om vedligeholdelse og pleje af gulve. Sidst i afsnittet ligger leverandørens bygningsdelskort samt bilag.

TARKETT PROF. 22 EG ROBUST WHITE

I forhold til gulvet er det vigtigt at have fokus på indeklimaet, da trægulv er et levende materiale der arbejder (*strækker og trækker sig*) alt efter luftfugtigheden i lejligheden, hvilket kan medføre små revner i samlingerne. Derfor skal luftens relative fugtighed i lejligheden ligge mellem 30% til 60% og temperaturen mellem 18° - 22°. Hvis den ligger under eller over kan gulvet tage skade, og **REKLAMATIONSRETEN bortfalder**. I værste tilfælde skal **gulvet fjernes for lejerens regning**.

Få mere info omkring et sundt indeklima samt gode råd til at bevare det under afsnittet "Ventilation" i punket "Indeklima".

Vedligeholdelse:

Det anbefales at der anvendes dørmåtter ved indgangspartierne for at mindske tilsmudsning og slidtage af gulvet i disse områder.

Det er desuden en god idé at sætte filtputer under møblerne og have bløde gummihjul på kontorstole, således gulvet ikke ridses eller beskadiges. Vær opmærksom på at latexholdige filtputer, måttebagsider og sorte gummihjul kan misfarve gulvet.

Rengøring:

Den regelmæssige rengøring af gulvet er fejning med kost, tør moppe eller støvsugning. Husk blot at børsterne skal være nede på støvsugermundstykket, medmindre der er tale om gulvtæppe/tæpper.

Når gulvet begynder at blive snavset, vaskes det nemt ved at følge leverandørens anbefalinger.

Ved pletter på gulvet anbefales det at fjerne dem hurtigst muligt, da nogle former for pletter kan give vedvarende misfarvning på gulvet jo længere tid de sidder der.

EFTERLAD IKKE VAND PÅ GULVET, da gulvet bør udsættes for så lille en vandpåvirkning som muligt. Derfor anbefales svaber eller moppe **IKKE**, da de efterlader for meget vand efter rengøringen.

Gulv og fodlister:

Der kan forekomme luft mellem gulvbelægningen og fodlisterne. Dette skyldes at gulvunderlaget (*det lag under gulvet*) trykkes sammen pga. en tung belastning, så som et tungt møbel.

Trægulve skifter farve:

At træ ændrer farve er ikke en fejl, men derimod en helt naturlig proces. Desuden påvirkes træet af solens ultraviolette stråler.

Trægulv

Type: TARKETT PROF. 22 EG ROBUST WHITE

Producent:

Navn: Tarkett A/S
Adresse: Kongelysvej 2, 2640 Hedehusene
Kontaktoplysninger: 43 90 60 11

Leverandør:

Navn: Skjøtt tømrer & snedker ApS
Adresse: Svendborgvej 21, 9220 Aalborg øst
Kontaktoplysninger: Mail: info@ne-skjott.dk
Tlf: 98133601

Placering:

lejligheden

Drift af produktet:**Vedligeholdelse af produktet:**

Vedligehold eventuelt gulvet med Tarkett Lak Refresher for at give gulvet optimal beskyttelse. Anvendes ved periodisk vedligeholdelse af Tarketts Proteco lak samt Proteco Natura (mat lak). Ved normalt slid i private hjem skal Tarkett Refresher anvendes ca. en gang om året. Anvend ikke Refresheren på nylagte gulve. Gulve med fasede kanter eller børstede produkter, kræver lidt ekstra rengøring da smuds og snavs kan samle sig i faset og/eller sætte sig i træets poreåbninger og åretegninger. Dette gælder specielt i områder med trafik. Det kan derfor være nødvendigt, et par gange om året, at rengøre gulvet/fasen partielt med en fugtig klud tilsat lidt Tarkett Blå Grundrengøring. Neutraliser efterfølgende med klud tilsat rent vand. Tør derefter alt vandet grundigt op med en tør klud.

Rengøring:

Ved daglig rengøring behøver man normalt kun at anvende tørre rengøringsmetoder som tømopning eller støvsugning.

Ved grundigere rengøring vaskes gulvet med en mikrofibermoppe. Efterlad ikke vand på gulvet! Svaber eller moppe anbefales ikke, da den efterlader for meget vand på gulvet. Tilsæt evt. vandet lidt Tarkett Grøn gulvaskemiddel. Rengøring skal som min. ske i intervallet 4-6 uger

Evt. øvrige bemærkninger

Efterhånden som træet ældes, skifter det farve, en del træsorter ændrer farve i løbet af nogle få måneder, mens andre som f.eks. eg, bøg, ahorn og ask får en gulere tone.

Trægulv

At træ ændrer farve, er ikke en fejl, men derimod en helt naturlig proces. Desuden påvirkes træet af solens ultraviolette stråler.

I nye huse bør man være specielt opmærksom på dette. Byggefugt og normal sommerfugt kræver god ventilation og eventuel opvarmning. Den relative luftfugtighed (RF) skal ligge i intervallet 30 - 60 % ved 18 – 22° C. I fyringssæsonen kan der blive for tørt – under 30 % RF, og da kræves det at luften tilføres fugtighed ved hjælp af fx luftfugtere.

Evt. vedlagte bilag:

Bilag 5

Trægulve

LAKEREDE

Pleje &
Vedligeholdelse

Generelt

Tarkett gulvplejeprodukter forenkler vedligeholdelsen og forlænger trægulvets i forvejen lange levetid. Forskellige trætyper har forskellige egenskaber fx hårdhed, slidstyrke, farve m.m. Rent farvemæssigt forandres alle træsorter umiddelbart, når gulvet udsættes for ultraviolet (UV) lys. Denne modningsproces sker for visse træsorter hurtigere end for andre. Kirsebær, fyr og eksotiske træsorter er blandt dem, der forandrer sig hurtigst og mest.

Indeklima

Korrekt indeklima og luftfugtighed er vigtigt for, at trægulvet ikke arbejder og forandres mere end normalt.

I nye huse bør man være specielt opmærksom på dette. Byggefugt og normal sommerfugt kræver god ventilation og eventuel opvarmning. Den relative luftfugtighed (RF) skal ligge i intervallet 30 - 60 % ved 18 – 22° C. I fyringssæsonen kan der blive for tørt – under 30 % RF, og da kræves det at luften tilføres fugtighed ved hjælp af fx luftfugtere.

Rengøring

Ved daglig rengøring behøver man normalt kun at anvende tørre rengøringsmetoder som tømopning eller støvsugning.

Ved grundigere rengøring vaskes gulvet med en mikrofibermoppe. Efterlad ikke vand på gulvet! Svaber eller moppe anbefales ikke, da den efterlader for meget vand på gulvet. Tilsæt evt. vandet lidt Tarkett Grøn gulvvaskemiddel.

Vedligehold eventuelt gulvet med Tarkett Lak Refresher for at give gulvet optimal beskyttelse. Anvendes ved periodisk vedligeholdelse af Tarketts Proteco lak samt Proteco Natura (mat lak). Ved normalt slid i private hjem skal Tarkett Refresher anvendes ca. en gang om året. Anvend ikke Refresheren på nylagte gulve. Gulve med fasede kanter eller børstede produkter, kræver lidt ekstra rengøring da smuds og snavs kan samle sig i faserne og/eller sætte sig i træets poreåbninger og åretegninger. Dette gælder specielt i områder med trafik. Det kan derfor være nødvendigt, et par gange om året, at rengøre gulvet/fasen partielt med en fugtig klud tilsat lidt Tarkett Blå Grundrengøring. Neutraliser efterfølgende med klud tilsat rent vand. Tør derefter alt vandet grundigt op med en tør klud.

Stop snavset ved indgangen

Stop snavset ved hoveddøren med effektive aftøringsmåtter. Det letter den daglige rengøring og mindsker slitagen på gulvet. Vær opmærksom på, at specielt grus og sand slider og skader gulvet. Der skal udlægges kontorstoleunderlag under kontorstole. Alle stole- og bordben samt andre genstande der kan ridse eller give mærker i overfladen, skal forsynes med beskyttende filtdupper. Husk at tjekke filtdupperne løbende og udskift dem, hvis de bliver slidt. Vær opmærksom på at latexholdige dupper, måttebagsider og sorte gummihjul kan misfarve lakken.

Proteco Natura (mat lak)

En mat overflade kræver mere vedligeholdelse end et gulv med høj glans. På en mat overflade ses

smuds, fedt og andet noget tydeligere. Overfladen vil derfor fremstå mere flammert.

Den matte lakering fremhæver træets naturlige karakteristiske variationer i farve, struktur og overfladekarakter. Overfladen kan fremstå med mindre variationer i overfladens glans. Dette er ikke en fejl i produktet, men er helt naturligt for matte overflader, da lyset brydes forskelligt i overfladen. Dette vil dog primært være synligt, hvis gulvet vurderes i direkte modlys og/eller ved lysindfald, som falder ind langs gulvets overflade. Vær endvidere opmærksom på at fedt, snavs og andet ses noget tydeligere på matte overflader.

Pletguide

Tarkett lakerede trægulve har en høj resistens mod ridser og pletter. For at opnå det bedste resultat skal pletter fjernes, mens de er friske. Når pletten er fjernet, tørres efter med rent vand og en hårdt opvredet klud.

Vær opmærksom på at måtter, dørstoppere med gummibagside samt gummihjul mm kan være latexholdige. Latex misfarver lakoverfladen via en blødgørevandring og kan ikke fjernes igen.

Plettype	Fjernes bedst med
Frugt, bær, saft, øl, vin, mælk, fløde, kaffe, te	Vand, tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller mildt opvaskemiddel
Chokolade, fedt, skocreme, hælmærker, olie, tjære, asfalt	Rensebenzin eller vand tilsat Tarkett Blå grundrengøring 1 dl. til 10 liter vand.
Karbonpapir, farvepapir, stencil, blæk, kuglepen, læbestift	Sprit
Urin, opkast	Vand, tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller mildt opvaskemiddel
Blod	Koldt vand



Proteco overflade behandlingen inkluderer et komplet sortiment af rengørings- og plejeprodukter, specielt fremstillet til daglig og periodisk pleje af Tarketts trægulve.

Anvend kun Tarketts produkter på Tarketts trægulve og følg vores udførlige anvisninger og instruktioner - så får du garanteret det bedste resultat.